

Door Framing Heater & Demisting Heater ฮีตเตอร์สำหรับวงกบประตูตู้แช่ ลดฝ้า หมอก ที่กระจกตู้แช่

- APPLICATIONS :
- Cold room door framing cables (from 15 to 20 W/m)
 - Cold room evaporator de-icing cables (from 30 to 35 W/m)
 - Refrigerating cabinet de-misting (20 W/m for static cabinets -30 W/m for ventilated cabinets)



DOOR HEATER SELECTION TABLE

Table 1 : Door Heater 230V

Ω/m	1,400	1,000	800	500	400	300	225	150	100	75	50	40	30	20	10	5
W/m	Length in meter (ความยาวที่ต้องการใช้ เมตร)															
35	1.0	1.2	1.4	1.7	1.9	2.2	2.6	3.2	3.9	4.5	5.5	6.1	7.1	8.7	12.3	17.4
30	1.1	1.3	1.5	1.9	2.1	2.4	2.8	3.4	4.2	4.8	5.9	6.6	7.7	9.4	13.3	18.8
25	1.2	1.5	1.6	2.1	2.3	2.7	3.1	3.8	4.6	5.3	6.5	7.3	8.4	10.3	14.5	20.6
20	1.4	1.6	1.8	2.3	2.6	3.0	3.4	4.2	5.1	5.9	7.3	8.1	9.4	11.5	16.3	23.0
15	1.6	1.9	2.1	2.7	3.0	3.4	4.0	4.8	5.9	6.9	8.4	9.4	10.8	13.3	18.8	26.6
10	1.9	2.3	2.6	3.3	3.6	4.2	4.8	5.9	7.3	8.4	10.3	11.5	13.3	16.3	23.0	32.5
5	2.7	3.3	3.6	4.6	5.1	5.9	6.9	8.4	10.3	11.9	14.5	16.3	18.8	23.0	32.5	46.0

Table 2 : Door Heater 12V

Ω/m	10	5	3.85	3.1	2.2	1.71	1.4	1.17	0.84	0.64	0.47	0.21
W/m	Length in meter (ความยาวที่ต้องการใช้ เมตร)											
35	0.6	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.2	2.5	3.0	4.4
30	0.7	1.0	1.1	1.2	1.5	1.7	1.9	2.0	2.4	2.7	3.2	4.8
25	0.8	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.6	3.0	3.5	5.2
20	0.8	1.2	1.4	1.5	1.8	2.1	2.3	2.5	2.9	3.4	3.9	5.9
15	1.0	1.4	1.6	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9	3.4	3.9	4.5	6.8
10	1.2	1.7	1.9	2.2	2.6	2.9	3.2	3.5	4.1	4.7	5.5	8.3
5	1.7	2.4	2.7	3.0	3.6	4.1	4.5	5.0	5.9	6.7	7.8	11.7