



คุณสมบัติ

- เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้ให้ความร้อนโดยการวัดวัตตทงกระบอก
- ละสมความร้อนได้ดี
- สามารถทำวัตต์ได้สูง
- ให้ความร้อนสม่ำเสมอ
- ผลิตได้ตามขนาดและกำลังไฟฟ้าตามต้องการ

คุณลักษณะ

Ceramic Band Heater เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้ให้ความร้อนโดยการวัดวัตตทงกระบอกเช่นเดียวกับ Band Heater โดยวัสดุผลิตจากเซรามิค ดังนั้นในการติดตั้งต้องให้แน่นพอดี ไม่ควรหลวมเกินไป เพื่อประสิทธิภาพในการกระจายความร้อน ทั้งนี้สามารถเลือกกระบอกการออกขั้วไฟได้ทั้งขั้วน๊อต, ขั้วน๊อตพร้อมสาย และปลั๊ก เป็นต้น

ลักษณะการใช้งาน


- เครื่องฉีดพลาสติก
- Plastic-Extrusion
- ท่อส่งน้ำมัน
- ท่อลำเลียงต่างๆ
- เครื่องเป่าถุง

ข้อมูลทางเทคนิค


Maximum Watt Density (w/cm ²)	7 w/cm ²
Maximum Temperature	800 °C
Resistance Tolerance	± 5%

ขนาดและมิติ


ออกน๊อต + ฝาครอบ (รุ่น Standard)



ออกน๊อต + ฝาครอบ + สายยาว 1 เมตร



ออกปลั๊ก



***ความหนา (T) Standard เท่ากับ 13 mm.

หมายเหตุ : • Standard การออกขั้วไฟ จะเป็น Box Terminal • ถ้ามีเจาะรูควรระบุขนาดและตำแหน่งเจาะรู • ปลั๊กตัวเมีย (Female Plug)

Accessories

